- papa nawierzchniowa
- papa podkładowa
- deskowanie 2,5cm
- krokwie
- wełna mineralna
- folia
- ruszt drewniany
- płyty gkf - 2 warstwy

8°= 14%

8°= 14%

Wywiewki kanalizacyjne - projektowana

Pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej do zdjęcia i wymiany wraz warstwą izolującą oraz deskowaniem. Istniejąca warstwa izolacji termicznej (wełna mineralna) do sprawdzenia i ewentualnej wymiany zawilgoconych partii (procentowe określenie ilości wełny nadającej się do wymiany) - według opisu pkt 1.0. opisu technicznego arch.- bud.

Pokój nr 210

10
10
254
226
8

Gzyms podsufitowy, wysokość 10-12cm w kolorze białym



Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze np. grape ice1395 (dobrano z palety Benjamin Moore) lub inne równoważne

Pokój nr 111

115
10
316
283
8

Gzyms podsufitowy, wysokość 10-12cm w kolorze białym

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze jasnym beż (np. barely beige1066 paleta Benjamin Moore lub inne równoważne)

Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze jasnym (np. Antique White 909 paleta Benjamin Moore lub inne równoważne)

Listwa do obramowania drzwi w kolorze białym wysokość 8-10 cm, grubość 1,6cm

Listwa przypodłogowa w kolorze białym wysokość 8-10 cm, grubość 1,6cm

Istniejąca posadzka - parkiet drewniany - do konserwacji

Gres mrozoodporny, antypoślizgowy struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm w kolorze jasny beż (np. Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne równoważne)

Obróbka otworów odwadniających

Powierzchnię balkonu skuć aż do głównej warstwy nośnej.

Zastosować nową nawierzchnię balkonu:
- Istniejąca warstwa konstrukcyjna
- Warstwa spakowa - układana na mostku szepnym metodą "świeże na świeże", spadek minimum 1,5 %, gr. min.4cm np. z zaprawy Topcem Pronto Mapei lub innej równoważnej
- Paroizolacja - bitumiczna membrana samoprzylepna
- Warstwa dociskowa - gr.min.4cm np. z zaprawy Topcem Pronto Mapei lub innej równoważnej
- Hydroizolacja - dwuskładnikowy elastyczny szlam mineralny np. Mapelastic z wtopioną siatką firmy Mapei lub inny równoważny
- Płytki ceramiczne jasny beż - gres mrozoodporny, antypoślizgowy struktura naturalna o wym. 19,5x19,5cm. np. Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip R11 lub inne równoważne

Balustrada do przeczyszczenia i odmalowania

Pokój nr 8

25
10
330
287
8
21
19
33
309

Sufit- Farba akrylowa lateksowa wysokiej jakości w kolorze białym

Tapeta ścienna

60
33
33
33

Płytki łazienkowe 60x33cm np. Marazzi, kolekcja Paris w kolorze Ivoire lub inne rónoważne

Istniejąca posadzka - parkiet drewniany - do konserwacji

Piwnica - poza zakresem opracowania (bez zmian)

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów."

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS
ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl

ARCHITEKT. AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003; mgr inż. arch. Fabian Okurowski ŁOM/33/82
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena
SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grycel BŁ-PIOKK/36/2004
KONSTRUK. AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz PDL/0002/POOK/11
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski PDL/0082/POOK/12

PROJEKT: REMONT BUDYNKU - ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS

ADRES: Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1, działka nr geod. 136/2, 96-515 Teresin, gm. Sochaczew

INWESTOR: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	TYTUŁ RYSUNKU
2013-05-22	1:50	08	PRZEKRÓJ